



Wirkungsgrade	
$\eta_{L,E}$	
2300lm Prismenabdeckung	71,1 %
2300lm opale Abdeckung	48,0 %
5000lm Prismenabdeckung	84,4 %
5000lm opale Abdeckung	61,4 %

ME 264-A Anbauleuchte				
	Anschlussleistung	D (mm)	effizienz	Art.Nr.
2300Lm LED Prism/weiß	20W	350	82lm/w	045721
2300Lm LED Opal/weiß	20W	350	55lm/w	045722
2300Lm LED Prism/titan	20W	350	82lm/w	045726
2300Lm LED Opal/titan	20W	350	55lm/w	045727
5000Lm LED Prism/weiß	40W	475	103lm/w	045741
5000Lm LED Opal/weiß	40W	475	75lm/w	045742
5000Lm LED Prism/titan	40W	475	103lm/w	045746
5000Lm LED Opal/titan	40W	475	75lm/w	045747

Blendungsbewertung		
Reflexionsgrade	4/2/2,5	
2300Lm Prismenabdeckung	UGR quer	17,8
	UGR parallel	17,8
2300Lm opale Abdeckung	UGR quer	17,1
	UGR parallel	17,1
5000Lm Prismenabdeckung	UGR quer	19,0
	UGR parallel	19,0
5000Lm opale Abdeckung	UGR quer	18,7
	UGR parallel	18,7

Runde Anbauleuchte mit LED mit zusätzlichem Indirektanteil für Deckenaufhellung. Stahlblechgehäuse weiß oder titansilber werkzeuglos abnehmbar. Spezielle lichtstreuende opale oder Prismen Scheibe für eine homogen ausgeleuchtete Fläche.

- Lichtfarbe 4000K, Farbwiedergabeindex >80
- Lebensdauer (L70B50) 50.000 Stunden
- Schutzart: IP20, Schutzklasse 1

Optional:

- Dali dimmbar
- LED Lichtfarbe 3000K
- Mit Stahlseilabhängung incl. Baldachin als Pendelleuchte